



版本	位置	变更描述
B1		更新材质和名称
B2		修订公差

$6.31^{+0.008}_{-0.024}$ (0.24-5/16")
 $\varnothing 160.4^{+0.2}_{-0.6}$ (6-5/16")
 $\varnothing 266.7(10-1/2")$ $10.5(0.39-1/2")$

- 技术要求:
- 材料: SPCC (材质依订单要求) 颜色依订单要求, T=2.0符合ROHS要求
 - 表面无刮花、变形、脏污、麻点、毛刺等现象;
 - 焊接牢固, 无缝隙、台阶; 正面平整光滑;
 - 带*号尺寸为重要装配尺寸, 未注公差按公差范围要求;
 - 2D未标注尺寸以3D为准。重量:

未注公差按此公差表	尺寸范围	五金/塑胶	线类
	≤1	±0.05	~
	>1~5	±0.1	±1
	>5~10	±0.12	±1.5
	>10~25	±0.15	±2
	>25~50	±0.2	±3
	>50~100	±0.25	±4
	>100~300	±0.3	±5
	>300~600	±0.5	±6
	>600~1000	±0.8	±8
	>1000	±1	±10

 民爆光电® Up-shine Lighting		深圳民爆光电股份有限公司 Up-shine Lighting Co., Limited			
Part Name (零件名称)	DL254-6A转接环	Part NO. (零件编号)	5-10299-99901004	Rev. (版本)	
Molde Name (产品名称)	DL-254	Drawer NO. (图纸编号)	UP-DL254-0068B2	Page (页码)	1 of 1
 Material (材料)	SPCC	Finish (颜色)		Unit'S (单位)	MM
Tolerance (公差)	见要求 技术	Designed (设计)	邵野飞 21.6.27	Checked (审核)	Approved (批准)